

# LM130REL / LE130L



- Machine garantie 2 ans.
- Résistance chauffante garantie 10 ans.
- Répartition optimale de la pression et de la chaleur.
- Plateau 13x13cm
- Modèle économique idéal pour petite série ou démarrage d'activité.
- Encombrement optimisé
- Fabrication Française.



Ouverture automatique  
sur LE130L

## Caractéristiques techniques

Dimensions plateaux	130 x 130 mm
Poids	22 kg
Pression	600 gr/cm <sup>2</sup>
Température Max.	220°C
Alimentation électrique	240 V monophasé + terre
Puissance	400W
Ampérage	2 A

## Réglages



*Electronique développée par Sefa.*  
Régulation précise et rapide (technologie PID) pour une large gamme de produits de transfert : Flex, flock, sublimation, transfert sérigraphique.



### Electronique avancée

Double timer (principal + préchauffage)  
2 compteurs de pièces,  
3 programmes enregistrables  
Mode économie d'énergie  
Fonction stop cycle

De 0 à 570 sec (précision +/- 1%).  
De 0 à 220°C (précision +/- 1%).  
Temps de chauffe de 0 à 180°C : 15 mn.

## Accessoires



**Table TAB-98 PRO / R**  
Table de support ultra solide  
et parfaite pour les presses Sefa  
Version avec Roulette disponible.

## Dimensions

